

italclean

E U R O P E

*Odśnieżanie tam, gdzie tego potrzebujesz
i kiedy tego potrzebujesz!
Ponad trzynaście rodzajów pługoodśnieżarek!*



WIELOFUNKCYJNE PŁUGOSZCZOTKI HYDRAULICZNE I MECHANICZNE

Combi Neve



WERSJA MECHANICZNA

Napędzany przez przedni WOM ciągnika. Wyposażony w specjalną przekładnię z podwójnym skosem, aby utrzymać wałek odbioru mocy w optymalnym położeniu i bez kątów ujemnych, nawet przy szczotce ustawionej pod kątem 30° w obu kierunkach. Dolny napęd narożny przenosi ruch na szczotkę za pośrednictwem przekładni łańcuchowej.



WERSJA HYDRAULICZNA

Silnik hydrauliczny połączony ze szczotką za pomocą bocznej przekładni łańcuchowej. Zalecany przepływ hydrauliczny około 60-70 l/min. W przypadku wyższych natężeń przepływu konieczne jest zainstalowanie specjalnego zaworu sterującego przepływem. Wymagania nośnika: dwa układy dwustronnego działania do podnoszenia lemiesza i kąta szczotki oraz jeden jednostronnego działania ze swobodnym powrotem do napędu szczotek.



WYMIARY I WAGI WYBRANYCH MODELI

MODEL COMBI NEVE	250.80	300.80	350.80
Szerokość maszyny [cm]	275	325	375
Wysokość maszyny [cm]	110		
Wysokość odkładnicy [cm]	85		
Ciężar maszyny [kg]	880	980	1100

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA



SYSTEM PŁYWAJĄCY

Pozwala na automatyczne dopasowanie szczotki do profilu drogi przy odpowiednim nacisku (kontrolowanym przez regulator sprężyny). System zapewnia stałe parametry mycia przy niższym poborze mocy i absorpcji.



KOREKTA USTAWIENIA

Odchylenie poziome około 10°, aby móc pokonywać górskie drogi z ostrymi zakrętami, z dużą różnicą wysokości.



OSTRZE LEMIESZA

Wykonane z gumy, z metalowymi lub tekstylnymi wstawkami i minimalną twardością 80 Sh. Odporność na uderzenia 200 daN/cm w temperaturach od -25°C do +5°C; szczególnie nadaje się do zaśnieżonych dróg z rozтворami soli. Dwustronny, aby jak najlepiej wykorzystać jego zużycie, o grubości 40 mm i wysokości 300 mm.



SZCZOTKA CENTRALNA

samoczyszcząca, składa się z termozgrzewalnych "pasków", aby uniknąć zatykania, tworząc średnicę 80 cm. Szczególnie nadaje się do śniegu.

W pełni nadaje się do recyklingu i można ją łatwo wymienić bez demontażu wału.



Wielofunkcyjność



Odśnieżanie



Szczotkowanie

DODATKOWE INFORMACJE

System *Combi Neve*, szczotka plus pług śnieżny, to ciekawe rozwiązanie do czyszczenia i szybkiego odśnieżania pasów startowych lotnisk, dużych parkingów, autostrad, placów ulicznych, przystanków autobusowych z delikatnymi chodnikami, gdzie wymagane jest skuteczne czyszczenie bez użycia soli lub chemikaliów.

- Doskonale sprawdza się na drogach z dużą ilością błota pośniegowego.
- Sprawdzony system, działający już od 2015 roku dla wymagających klientów poszukujących zunifikowanych rozwiązań technicznych.
- Gama trzynastu modeli o rozmiarach od 130 do 350 cm w pełni odpowiada wymaganiom rynku.
- Szczotka może być specjalnie perforowana dla łatwego opróżniania ze śniegu, wykonana w technologii pierścieniowej z PPN o średnicy 650 lub 800 mm lub za pomocą linii paskowych, które ułatwiają jej regenerację i wymianę elementów zużytych bez konieczności demontażu wału głównego.
- Szczotka jest montowana w systemie *Floating System*, który pozwala na automatyczne dostosowanie szczotki do profilu drogi przy nacisku kontrolowanym przez specjalny regulator, który ograniczając jej zużycie, znacznie zmniejsza również pobór mocy, dając duże oszczędności ekonomiczne.
- Pług śnieżny wyposażony jest w koła z toczonego polietylenu o dużej gęstości, z możliwością hydraulicznego podnoszenia, lub koła z pełnej gumy montowane z ciężkimi podporami, o udźwigu 1600 kg dla każdego koła. Wybrany lemiesz roboczy może być wykonany z poliuretanu lub czarnej gumy z wkładkami poliamidowymi i metalowymi.

Pługoszczotki *Combi Neve* mogą być dostarczane zarówno w wersji hydraulicznej, jak i mechanicznej, przy czym ta ostatnia jest wyposażona w przekładnię dwukątową, która utrzymuje wał kardana w optymalnym położeniu bez kątów ujemnych, nawet przy maszynie ustawionej pod kątem 30° w prawo lub w lewo, redukując hałas i wydłużając jej żywotność.



Combi Neve

Zapraszamy
do zapoznania
się z pełną
ofertą urządzeń
do utrzymania dróg!
Tel: 502 399 188,
506 979 204

PRZEDSTAWICIEL:

Wimex24
WITOLD MISIUDA

MASZYNY DO UTRZYMANIA DRÓG

Witold Misiuda – WIMEX'24, 27-650 Samborzec 15
tel. 502 399 188, 506 979 204, 15 832 28 79
e-mail: w.misiuda@wimex24.pl, biuro@wimex24.pl